



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование продукции: BIT-EX PURE EPOXY ACTIVATOR (катализатор)

Наименование компании: BIT United Limited Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire WF12 9BQ, United Kingdom

Телефон для информации: Tel: +44 (0) 1924 461341
Fax: +44 (0) 1924 458995

Контактный телефон в чрезвычайных обстоятельствах: тот же

2. СОСТАВ ПРОДУКТА/ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

Компоненты, которые могут быть опасными: • PARATERTIALYBUTYLPHENOL 10-30%
[Xi] R36/37/38

• ALPHA, ALPHA-DIAMINO-M-XYLENE 10-30%
[Xn] R20/22; [C] R34; [Sens.] R43; [-] R52/53

• TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINE 1-10%
[Xn] R22; [C] R34; [Sens.] R43; [-] R52/53

• 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL 1-10%
EINECS: 202-013-9 CAS: 90-72-2
[Xn] R22; [Xi] R36/38

3. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Основная опасность: Может вызвать ожог. Может вызывать раздражение на коже и слизистой оболочке глаз.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (СИМПТОМЫ)

При попадании на кожу: Может вызывать раздражение и покраснение в месте контакта. Может вызвать образование волдырей.

При попадании в глаза: Может вызвать боль. Может вызвать ожог. Может вызвать повреждение.

При попадании внутрь организма: Может вызывать появление волдырей вокруг губ. Может вызвать рвоту.
Проявление симптомов может наступить спустя несколько часов.

При вдыхании паров: Может вызывать затруднение дыхания и ощущение жжения в горле. Проявление симптомов может наступить спустя несколько часов.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ДЕЙСТВИЯ)

При попадании на кожу: Немедленно снять всю загрязнённую одежду и обувь во избежание приставания к коже.
Немедленно промыть всё с большим количеством воды и мыла. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение при возникновении симптомов отравления и ожога.

При попадании в глаза: Промыть глаза струей воды в течение 15 минут. Обратиться за врачебной медицинской помощью в стационар.

При попадании внутрь организма: Не рекомендуется вызывать рвоту. Промыть ротовую полость водой.
Обратиться за врачебной медицинской помощью.

При вдыхании паров: Удалить пострадавшего от источника воздействия с соблюдением всех мер предосторожности.
Обратиться за врачебной медицинской помощью.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Средства пожаротушения: Углекислота, сухой химический порошок, спиртовая или полимерная пена.

Опасные факторы: Едкое вещество. При горении выделяет токсичный дым, углекислый/ угарный газ. При горении выделят пары азотной кислоты.

Защитные средства для пожарных: Рекомендуется пользоваться автономным дыхательным аппаратом.

Рекомендуется использовать защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВА

Персональная защита: см. п.8

Защита окружающей среды: Не допускать попадания отходов в сливные каналы и водные пути.

Процедура очистки: Абсорбировать сухим грунтом или песком. Собрать соответствующим способом в закрывающуюся ёмкость для отходов помеченную специальной этикеткой.

6. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия обращения: Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Условия хранения: Хранить в прохладном хорошо вентилируемом помещении.

Упаковка: Хранение должно производиться только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Технические меры: Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Защита органов дыхания: Автономный дыхательный аппарат при возникновении чрезвычайной ситуации.

Защита рук: Защитные перчатки

Защита глаз: Защитные очки. Обеспечить наличие воды для промывки глаз.

Защита кожи: Непроницаемая защитная одежда.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ / ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние: Пастообразное вещество

Цвет: Темно-серый

Запах: Специфический

Интенсивность испарения: Незначительная

Окисление: Нет (в соответствии с критериями ЕС)

Растворимость в воде: Не растворяется

Растворимость: Большинством органических растворителей

Вязкость: Вязкое

Точка/ интервал кипения °C: >200

Температура вспышки °C: >100

Относительная плотность: 1.5

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность: Сохраняет стабильность в нормальных условиях.

Неблагоприятные условия: Нагревание.

Несовместимость: Окислители. Кислоты.

Продукты распада: При горении выделяет токсичный пары азотной кислоты. При горении выделяет токсичный дым,
углекислый / угарный газ.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Компоненты, которые могут быть опасны: 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL
ORL RAT LD50 1200 мг/кг
SKN RAT LD50 1280 мг/кг

Продолжительный токсический эффект: Может вызывать раздражение на коже.

Пути воздействия: см. п. 4 настоящего паспорта безопасности

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Подвижность: Не растворяется в воде. Тяжелее воды.

Устойчивость и разложение: Подвержено незначительному биологическому разложению.

Способность к бионакоплению: Возможно бионакопление.

13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

NB: Утилизация должна производиться в соответствии с местными или национальными правилами.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ADR/RID

UN no: 3259

ADR класс: 8

Упаковочная группа: III

Код классификации: C8

Транспортное наименование: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (ALPHA-DIAMINO-M-XYLENE)

Маркировка: 8

Hazard ID: 80

IMDG/ IMO

UN no: 3259

Класс: 8

Упаковочная группа: III

EmS: F-A, S-B

Загрязнение морской среды: -

Маркировка: 8

IATA/ ICAO

UN no: 3259

Класс: 8

Упаковочная группа: III

Инструкции по упаковке: 822(P&CA); 823 (CAO)

Маркировка: 8

15. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Маркировка опасности: Едкое вещество

Обозначение риска: R34: Вызывает ожоги

R43: Может вызывать раздражение на коже

Обозначение мер безопасности: S1/2: Хранить в закрытом и недоступном для детей месте

S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды

S36/37/39: Использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.

S45: Использовать защитные перчатки

S61: При несчастном случае и плохом самочувствии немедленно обратиться за врачебной медицинской помощью (показать этикетку).

Примечание: Сведения, которые содержатся в настоящем документе, только обозначают основные нормы и характеристики продукта описанного в листе безопасности. Пользователи должны рассматривать изложенные данные как дополнение к основной информации в соответствии со всеми местными, государственными и международными нормами.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение риска в п.2: R 36/37/38: Вызывает раздражение на коже, слизистой оболочки глаз и органах дыхания

R20/22: Вредно для вдыхания и при проглатывании

R43: Может вызывать раздражение на коже

R52/53: Вредно для водных организмов. Может оказывать долговременное неблагоприятное воздействие на водную среду.

R22: Вредно при проглатывании.

R36/38: Оказывает раздражающее воздействие на кожу и слизистую оболочку глаз.

Внимание: Вышеизложенная информация является достоверной, но не включающей полные сведения и может использоваться только, как справочное руководство. Компания не может нести ответственность за какой-либо ущерб, вызванный неправильным обращением с вышеупомянутым продуктом.

BIT UNITED LIMITED
MILL STREET EAST, DEWSBURY, WEST YORKSHIRE, WF12 9BQ
TEL.: 01924 453886 FAX: 01924 458995